

港闸区粘合剂批发价格

生成日期: 2025-10-21

粘合剂的种类有哪些:

按材料来源分

天然粘合剂

它取自于自然界中的物质,包括淀粉、蛋白质、糊精、动物胶、虫胶、皮胶、松香等生物粘合剂;也包括沥青等矿物粘合剂.

人工粘合剂

这是用人工制造的物质,包括水玻璃等无机粘合剂,以及合成树脂、合成橡胶?等有机粘合剂.

按使用特性分

水溶型粘合剂

用水作溶剂的粘合剂,主要有淀粉、糊精、聚乙烯醇、羧甲基纤维素等

热熔型粘合剂

通过加热使粘合剂熔化后使用,是一种固体粘合剂.一般热塑性树脂均可使用,如聚氨酯、聚苯乙烯、聚丙烯酸酯、

乙烯—醋酸乙烯共聚物等

溶剂型粘合剂

不溶于水而溶于某种溶剂的粘合剂, 如虫胶、丁基橡胶等

乳液型粘合剂

多在水中呈悬浮状, 如醋酸乙烯树脂、丙烯酸树脂、氯化橡胶等

无溶剂液体粘合剂

在常温下呈粘稠液体状, 如环氧树脂等.

粘合剂是标签材料和粘结基材之间的媒介, 起连结作用. 按其特性可以分为长久性和可移除性两种. 它有多种配方, 适合不同的面材和不同的场合. 粘合剂是不干胶材料技术中的**重要的成分, 是标签应用技术的关键.

港闸区粘合剂批发价格

粘合剂和粘接剂区别:

粘合剂

黏着剂也称胶黏剂、黏合剂, 在1742年被美国人亨利·库特博士[Dr. Harry Coover]发明。指将两个物体黏在一起的材料, 根据所要黏合材料的特性（主要是表面特性, 如粗糙度）, 使用不同的黏着剂。黏合剂其实是稀释的树脂, 而树脂本身就具有黏性。但有的胶水成份是[PVA]水、防腐剂

粘接剂

粘接剂是指同质或异质物体表面用粘接连接在一起的技术，具有应力分布连续，重量轻，或密封，多数工艺温度低等特点。粘接特别适用于不同材质、不同厚度、超薄规格和复杂构件的连接。粘接近代发展**快，应用行业极广，并对高新科学技术进步和人民日常生活改善有重大影响。

港闸区粘合剂批发价格

瓷砖粘合剂又称瓷砖胶或粘结剂、粘胶泥等多种叫法，是现代装潢的新型材料，替代了传统水泥黄沙，胶粘结力是水泥砂浆的数倍能有效粘贴大型的瓷砖石材，避免掉砖的风险。良好的柔韧性，防止生产空鼓。主要用于粘贴瓷砖、面砖、地砖等装饰材料，***适用于内外墙面、地面、浴室、厨房等建筑的饰面装饰场所。其主要特点是粘接强度高、耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工方便，是一种非常理想的粘结材料。

瓷砖胶是一种聚合物改性的水泥基瓷砖胶，分成1号（普通型）、2号（增强型）和3号（较大尺寸瓷砖或大理石）等品种。1号瓷砖胶适用于普通砂浆面的各种地面砖材或墙面小块砖材的粘贴。2号瓷砖胶具有较强的粘结力和抗下坠性能，适用于粘结力要求较大的墙面瓷砖、非砂浆面如木板材面或旧饰面等的粘贴。3号瓷砖胶粘结力大，更富柔韧性，能抵御粘结层热胀冷缩产生的应力，适用于将瓷砖粘贴于石膏板、纤维板、夹板或旧饰面（瓷砖、马赛克、水磨石）等以及较大尺寸各种石材的粘贴。瓷砖胶除灰色外，还可提供具有白色外观的，适用于淡色或半透明的大理石、瓷砖及其他天然石材。

高温涂料,又叫耐高温粘合剂,***应用于陶瓷、金属制品当中。该涂料是水性涂料，使用时常温干燥成型，干燥成型后硬度可达5H以上。对底材要求表面应清洁干燥，没有油脂、灰尘、盐份等杂质，受损区域应手工清理和修复，使用时，根据具体要求，可以涂0.1mm到几个厘米厚度，如果喷涂时过于粘稠可添加5%-10%的去离子水稀释，然后进行喷涂，漆膜成型后，可以对陶瓷、玻璃、金属等涂层材料表面起到抗氧化保护做用，同时还可以隔绝高温对所涂器材形成的损伤。同时该涂层材料可以通过添加功能材料来改变涂料的性能，如果向该无机涂层材料中添加1%-3%的无机光催化纳米二氧化钛粉体，可以作为光催化涂料；如果向涂料中加入超细二硫化钼等，可以提高涂料的耐刮擦力和硬度；如果加入黑色的无机氧化铜，铁黑，锰等粉体，可以改变涂料的颜色，从而便于该涂料用在锅底等需要黑质材料的地方试工。以上添加功能材料在使用前须彻底与涂料搅拌均匀。翔正化学公司开发生产的无机耐高温涂料，亦可做无机耐高温粘接剂，该种涂料采用耐高温溶液，可以耐1800℃甚至更高的温度，可以作为陶瓷、玻璃、金属等涂层材料也可以作为陶瓷、玻璃、金属等粘合剂，***用于冶金、石油工业天然气开采航空航天等工业领域

瓷砖粘合剂用途：

瓷砖胶主要用于粘贴瓷砖、面砖、地砖等装饰材料，***适用于内外墙面、地面、浴室、厨房等建筑的饰面装饰场所。其主要特点是粘接强度高、耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工方便，是一种非常理想的粘结材料。

瓷砖粘合剂优点：

瓷砖胶有许多优点，比如使用瓷砖胶可以比使用水泥多节约空间，瓷砖胶只要薄薄的一层就可以了。如果施工工艺达标的话，瓷砖粘的非常牢固；还能减少废料，无有毒的添加物，符合环境要求等。施工墙面要湿润（外湿里干），并保持一定的平整度，高低不平或极其粗糙的部位应用水泥砂浆等材料找平；基层必须无浮灰、油污、蜡质，以免影响粘结度；粘贴瓷砖后在5~15分钟内可以移动纠正。搅拌均匀后的粘结剂应在**快速度用完，将混合后的粘合剂涂抹在粘贴砖材的背面，然后用力按，直至平实为止。因材料不同而实际耗用量也不同。

港闸区粘合剂批发价格

港闸区粘合剂批发价格

粘合剂的用途

工业上主要是用于彩印包装、建筑装饰及木器家具方面，以达到物与物的联结复合。

农林业上主要用于边坡绿化或其它土壤结构改良，能够使土壤形成团粒结构，达到保墒的效果。同时，能增强土壤的透水性，防止地表径流造成的土壤流失，提高土壤渗透力，保土保肥，缓解和调节土壤水分蒸发，让作物更好的生长。

粘合剂如何选购

产品包装上要有正规十环标志，以及正确表示的有毒有害物质的限量对比；

有无防伪的标识、施工指南、合格证等；

向供货商索取选购产品的有效检验报告；

购买前应该先去考察和认识这个品牌、有效的注册商标、鲜明的形象识别、如一的品质证书、合理的价格定位、完善的销售网络、周到的服务体系等依据。

港闸区粘合剂批发价格

南通恒腾建材有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在江苏省南通市等地区的建筑、建材行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的的企业精神将**南通恒腾建材和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！